

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
Lp.	NAZWA	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DASZEK SZKLANY
SCHEMAT*	D15 80/150	D16 80/150	D17 80/210	D18 90/210	D19 90/210	D20 90/210	D21 100/240	
SZEROKOŚĆ [cm]**	80	80	80	80	80	325 + 325	100	
WYSOKOŚĆ [cm]**	150	150	210	150	150	270	240	
RODZAJ SKRZYDŁA	L	P	L	P	L	P+P+P+P+P+P+P+P		
ILUŚĆ SZTUK PRZYJEMIE I PIĘTRO	2 szt. 2 szt.	4 szt. 2 szt.	0 szt. 1 szt.	1 szt. 1 szt.	2 szt. 1 szt.	1 szt. 0 szt.	2 szt. 0 szt.	
ILUŚĆ SZTUK RAZEM	4 szt.	6 szt.	1 szt.	2 szt.	3 szt.	1 szt.	2 szt.	
KOLOR	dob. biały lub jesion	dob. biały lub jesion	dob. biały lub jesion				STAL NIERDZEWNA SZKŁO	
UWAGI	PEŁNE pływające przesłazone do obiektów użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporne na działanie węgla	PEŁNE pływające przesłazone do obiektów użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporne na działanie węgla	PEŁNE pływające przesłazone do obiektów użyteczności publicznej o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej i odporne na działanie węgla	ALUMINIOWE SZKŁONE klamkami wraz z szyldami i wkładkami patentowymi do zamków tuleje wentylacyjne	ALUMINIOWE SZKŁONE klamkami wraz z szyldami i wkładkami patentowymi do zamków tuleje wentylacyjne	ALUMINIOWE SZKŁONE klamkami wraz z szyldami i wkładkami patentowymi do zamków tuleje wentylacyjne		

* OKNA POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ
** WYMIARY DLA OKIEN – W ŚWIETLE MURU, WYMIARY DLA DRZWI – PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD KĄTEM 90
UWAGA: WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM STOLARKI